

Klimatyzator pokojowy

Versu Cloth Caramel VCC26X ^[R15]



Cechy Urządzenia

Silniki DC SKY [®]	Digital DC Inverter SKY [®]	Tekstylny wymienny panel frontowy	Automatyczne oczyszczanie iAIR	Automatyczne oczyszczanie iClean	Super jonizator iAIR	Filtr 3w1 (Si.Ion + Ka + Nano) iAIR ⁽¹⁾	Filtr antybakteryjny HEPA iAIR
Filtr elektrostatyczny HD iAIR	Tryb super cichy eMOTO	Nawiew powietrza 4D eMOTO	Żaluzja obrotowa 180°	Tryb turbo eMOTO	Nawiew górny kaskadowy	Nawiew dolny kaskadowy	System kontroli nawiewu eMOTO
Tryb Eco eMOTO	Szeroki kąt nawiewu eMOTO	Funkcja SMART WiFi	Ukryty wyświetlacz temperatury SMART	Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu	Tryb SMART Follow	Czujnik wilgotności powietrza ⁽²⁾	Pilot bezprzewodowy
Funkcja ogrzewania SMART 8°C ⁽²⁾	Pamięć ustawienia żaluzji	Sygnalizacja wycieku freonu	Funkcja uruchomienia awaryjnego	1W tryb czuwania ⁽²⁾	Pamięć autorestartu	Antykorozyjne połączone lamele	Grzałka tacy ociekowej
Grzałka karteru sprężarki	Tryb cichy ⁽²⁾	Programator czasowy	Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C	Grzanie w niskiej temp. zewn. -22°C	2-stronne odprowadzenie skroplin	Funkcja autodiagnozy	Funkcja snu

Specyfikacja techniczna

Model			Versu Cloth Caramel 2,6 kW	
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2638 (1231-3297)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	600 (100-1260)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	2,6 (0,4-5,5)
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	2931 (847-3722)
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	623 (110-1320)
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	2,7 (0,5-5,7)
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła			powietrze-powietrze	
Obciążenie chłodnicze			kW	2,6
SEER			W/W	8,8
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie			A+++	
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	135
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	2,5
SCOP			W/W	4,6
Klasa wydajności energetycznej - grzanie			A++	
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	776
Osuszanie			l/h	1,0
Maksymalne zużycie energii			W	2200
Maksymalny prąd pracy			A	9,6
Jednostka wewnętrzna			VCC26Xi R15	
Prędkość wentylatora	T / W / Ś / N / ŚN / C	obr/min	1122 / 910 / 823 / 710 / 652 / 600	
Przepływ powietrza	T / W / Ś / N / ŚN / C	m³/h	700 / 555 / 445 / 380 / 270 / 230	
Poziom ciśnienia akustycznego	T / W / Ś / N / ŚN / C	dB(A)	40 / 32 / 27 / 24 / 21 / 19	
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	53	
Pobór mocy		W	13	
Prąd pracy		A	0,1	
Wymiary netto	S × G × W	mm	920 × 211 × 321	
Wymiary brutto	S × G × W	mm	1005 × 295 × 385	
Waga netto / Waga brutto		kg	11,3 / 14,2	
Odpływ skroplin		mm	16	
Jednostka zewnętrzna			VO26Xo R15	
Prędkość wentylatora	W / Ś / N	obr/min	800 / 620 / 450	
Maksymalny przepływ powietrza		m³/h	2200	
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	53	
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	58	
Wymiary netto	S × G × W	mm	765 × 303 × 555	
Wymiary brutto	S × G × W	mm	887 × 337 × 610	
Rozstaw mocowań		S × G (mm)	452 × 286	
Waga netto / Waga brutto		kg	26,4 / 28,8	
Czynnik chłodniczy	Typ		R32	
	GWP		675	
	Ilość (do 5mb)	kg	0,7	
		TCO _{2,eq}	0,47	
Ilość (pow. 5mb)	g/mb	12		
Przylączy rur	Ciecz / Gaz	mm(cale)	"Φ6,35 / Φ9,52 (1/4" / 3/8")"	
Maksymalna długość instalacji		m	25	
Maksymalna różnica poziomów		m	10	
Typ sprężarki			Rotacyjna DC	
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej		V-Hz, Ø	220-240-50, 1f	
Zabezpieczenie		A	C10	
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		il. × mm²	3 × 1,5	
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.		il. × mm²	5 × 1,5	
Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn.		il. × mm²	4 × 1,5	
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)		°C	17~32 / 0~30	
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)		°C	-15~50 / -22~30	
Kompatybilność z systemami				
1:1 SINGLE			●	
1:2 DUAL				
1:X MULTI			●	

T - Turbo ; W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; ŚN - Średnio Niski ; C - Cichy;